



aliente

La leggerezza
del design.

TOP TB65
Minimale

aliente

TOP TB65 Minimale

Caratteristiche Tecniche



PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni l.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilità all'aria



CLASSE 4

Tenuta all'acqua



CLASSE E₁₅₀₀

Resistenza al vento



CLASSE C4



PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 2 ante

$U_w = 1,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

con vetro $U_g = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\psi = 0,036 \text{ W/mK}$



PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni l.1230 x h.1480 mm 1 anta

$R_w = 44 \text{ dB}$



IL DESIGN SI METTE IN LUCE.
LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE
PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE
DEI PROFILI A FAVORE
DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ
DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO
ED ESTERNO

Domal TOP TB65 Minimale prende tutti i pregi del prodotto top di gamma dei sistemi battenti di Domal – ottime prestazioni in termini di termica, acustica e tenuta all'aria/acqua/vento – coniugandole con le nuove tendenze progettuali: linee minimali con ridotta superficie di alluminio in vista (nodo laterale di soli 72 mm e nodo centrale di soli 99,5 mm).

Più ampie superfici vetrate e quindi più ingresso di luce nella propria abitazione.

Anche in termini di design si coniuga perfettamente con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilità di scegliere tra la soluzione con anta stondata, più in linea con stili tradizionali, o con anta squadrata, dallo stile spiccatamente moderno ed essenziale.



Le alte prestazioni del sistema consentono l'accesso alle detrazioni fiscali.





Configurazioni

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 74,5 mm



1 anta



2 ante



3 ante



Finiture

DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Effetti legno capaci di replicare venature e texture dei legni più pregiati. Fiore all'occhiello è l'opzione bicolore che consente di scegliere due finiture diverse per interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital.