



PX 450 LINEAR

PORTE
INTERNE



IMPIEGO:

Profiliati che consentono la costruzione di porte a battente e scorrevoli ad una o due ante a scomparsa.
Grande varietà di soluzioni architettoniche.

SPECIFICHE TECNICHE:

Profiliati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)

Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)

Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9

Tipo di tenuta:

DIMENSIONI PRINCIPALI PORTA A BATTENTE

Telaio fisso: secondo opera muraria

Telaio mobile:

-anta in legno spessore mm. 40

-anta in vetro spessore mm. 8-10-12

-anta in alluminio da mm. 26 x 42

Fuga perimetrale interna: mm. 3

Aletta sovraopposizione al muro: mm. 40

Giunzione angolare telaio ed anta: a 45° con squadrette tubolarità mm. 10.4 x mm. 42.2 (telaio).

DIMENSIONI PRINCIPALI SCORREVOLI

Telaio fisso: secondo opera muraria

Telaio mobile:

- anta in alluminio da mm. 26(90) x 42
con pannello di legno

- anta in alluminio da mm. 26(90) x 42
con vetro singolo o doppio

- anta in legno da mm. 40

Controtelaio: tipo "Scrigno base 105 mm" per intonaco

Aletta sovraopposizione al muro: mm. 25 (controtelaio)

Giunzione angolare telaio ed anta: a 45° con squadrette tubolarità mm. 10.4 x mm. 42.2 (telaio) e a 90° con accessori specifici (anta)